

# Gateway de Comunicación

Modelo M2G10 · Sistemas Mat 2.0

GATEWAY



WiFi, Ethernet y 4G integrados — transmisión segura de datos en tiempo real.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

C

### Triple Conectividad

WiFi, Ethernet y 4G. Conexión sin restricciones para cualquier entorno.

P

### Plug & Play

Configuración rápida mediante la app Technis Counting. Sin conocimientos técnicos.

A

### Autónomo

Batería NiMH de apagado integrada. Funcionamiento independiente y seguro.

S

### Seguro

Transmisión de datos cifrada. Sin recopilación ni almacenamiento de datos personales.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud	156 mm / 6,14 in
Anchura	177 mm / 6,97 in
Altura	97 mm / 3,82 in
Peso	610 g / 1,34 lb
Conectividad	WiFi · Ethernet · 4G
Clase Ethernet	10BASE-T / 100Base-TX, CAT5
Tensión de alimentación	220-240 VAC, 50-60 Hz
Potencia máxima	30 W
Consumo (24h)	0,72 kWh
Batería	3,6 V, 800 mAh, NiMH
Temp. de operación	0-50°C / 32-122°F
Certificaciones	CE · FCC · EN 62368-1

## INSTALACIÓN Y USO

1

### Conectar las alfombras

Conectar el cable del conector Mat-to-Gateway al puerto 'Conector Alfombra' del gateway.

2

### Alimentar el gateway

Conectar el cable de alimentación suministrado a una toma 220-240 VAC con toma de tierra.

3

### Escanear el código QR

Abrir la app Technis Counting. Ir a Admin > Escanear QR, apuntar al panel trasero.

4

### Configurar el conteo

Asignar nombre, seleccionar instalación, paso y dirección de conteo.