

Telmatte

Model M2M10 · Mat 2.0 Systemen

COUNTING MAT



Zwitserse precisie tot 98% — bidirectioneel tellen, plug & play, geen kalibratie vereist.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- P Zwitserse Precisie**
Druksensor met nauwkeurigheid tot 98%. Geen kalibratie of gevoeligheid voor licht.
- C Bidirectioneel Tellen**
Automatische realtime registratie van in- en uitgangen voor elke ruimte.
- M Modulair Ontwerp**
1 tot 10 koppelbare matten voor elke doorgangsbreedte. Montage in minuten.
- R Bewezen Duurzaamheid**
IP54-gecertificeerd. 500 kg belastbaarheid. Ontworpen voor intensief gebruik.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	1 m / 39,37 in
Breedte	0,59 m / 23,23 in
Dikte	12 mm / 0,47 in
Gewicht	2,8 kg / 6,17 lb per mat
Belastbaarheid	500 kg / 1.100 lb
Gevoeligheid	0,9 kg/m ² / 0,021 oz/in ²
Technologie	Druksensor
Nauwkeurigheid	Tot 98%
Voedingsspanning	12 VDC
Max. vermogen	0,6 W per mat
Verbruik (24u)	14,4 W per mat
Certificeringen	CE · FCC · IP54

INSTALLATIE & GEBRUIK

- Doorgang voorbereiden**
1 Matten op een vlakke, stevige ondergrond plaatsen. Naast elkaar uitlijnen bij meerdere modules.
- Matten samenvoegen**
2 Aansluiting openen. Stekker inbrengen, 'Press' indrukken, sluiten en vergrendelen.
- Aansluiten op Gateway**
3 Mat-to-Gateway connector op de laatste mat bevestigen. Kabel op de gateway aansluiten.
- Configureren via app**
4 QR-code van de gateway scannen in de Technis-app. Installatie-instructies volgen.