

™ + Powergame منصة

قاعدة التركيب الخارجي · أنظمة Mat 2.0

للخارج فقط



القاعدة التقنية الأساسية لأي تركيب Mat 2.0 في الخارج.

الميزات الرئيسية

- ص** **صرف عالي الأداء**
360 ملم/ساعة (EN 12616) — لا تجمع للمياه حتى في الأمطار الغزيرة.
نفاذية <
- ع** **عزل الأرضية**
ترفع الحصائر 19 ملم — تحمي من الرطوبة والوحل والحطام الخارجي.
- ع** **10 تكوينات**
من 1 إلى 10 حصائر Mat 2.0 — مساحة من 1.12 م إلى 6.70 م.
يغطي
- ت** **تركيب سريع**
نظام click-and-lock بدون أدوات. تتجمع البلاطات والقوالب في دقائق.

المواصفات التقنية

البلاطة	ني.ل.ب.ورب ي.ل.وب — م.م 19 × 305 × 305
امتصاص الصدمات	EN 14808 : >= 11 %
الارتداد الرأسي	EN 12235 : 100 %
الصرف	ةع.اس/م.م > 360 : EN 12616
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية	EN ISO 20105-A02 : >= 3
مقاومة الشد	1,312 N
التكوينات	10 أحجام — من 1 إلى 10 حصائر
المادة	بولي بروبيلين أسود (PP)

التركيب والاستخدام

- 1** **فحص الأرضية**
سطح مستو وثابت ومضغوط. عالج أي سطح غير ثابت قبل التركيب.
- 2** **تجميع البلاطات**
البلاطات صفا تلو الآخر. ثبت القوالب الذكر والأنثى على المحيط ثم الزوايا.
قم بتثبيت
- 3** **وضع حصائر Mat 2.0**
رتب الحصائر على المنصة المجمعة. وجه الموصل وصل الكابلات.
- 4** **التغطية بحصيرة OUTDOOR**
الحماية (راجع فيش حصيرة OUTDOOR). تحقق من 300 ملم بروز.
أنشر حصيرة