

Gateway di Comunicazione

Modello M2G10 - Sistemi Mat 2.0

GATEWAY**WiFi, Ethernet e 4G integrati — trasmissione dati sicura in tempo reale.**

CARATTERISTICHE CHIAVE

C

Tripla Connettività

WiFi, Ethernet e 4G. Connessione senza problemi per qualsiasi ambiente.

P

Plug & Play

Configurazione rapida tramite l'app Technis Counting. Nessuna competenza tecnica richiesta.

A

Autonomo

Batteria NiMH integrata per spegnimento sicuro. Funzionamento indipendente e sicuro.

S

Sicuro

Trasmissione dati crittografata. Nessun dato personale raccolto o memorizzato.

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	156 mm / 6,14 in
Larghezza	177 mm / 6,97 in
Altezza	97 mm / 3,82 in
Peso	610 g / 1,34 lb
Connettività	WiFi · Ethernet · 4G
Classe Ethernet	10BASE-T / 100Base-TX, CAT5
Tensione di alimentaz.	220-240 VAC, 50-60 Hz
Potenza massima	30 W
Consumo (24h)	0,72 kWh
Batteria	3,6 V, 800 mAh, NiMH
Temperatura operativa	0-50°C / 32-122°F
Certificazioni	CE · FCC · EN 62368-1

INSTALLAZIONE & USO

1

Collegare i tappeti

Collegare il cavo del connettore Mat-to-Gateway alla porta 'Connettore Mat' del gateway.

2

Alimentare il gateway

Collegare il cavo di alimentazione fornito a una presa 220-240 VAC con messa a terra.

3

Scansionare QR code

Aprire l'app Technis Counting. Andare su Admin > Scan QR code, puntare sul pannello posteriore.

4

Configurare il conteggio

Assegnare un nome, selezionare installazione, passaggio e direzione di conteggio.