

# Powergame+™ Platform

Outdoor installatiebasis · Mat 2.0 Systemen

**ALLEEN OUTDOOR****De onmisbare technische basis voor elke Mat 2.0 buiteninstallatie.**

## BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- I Bodemisolatie**  
Heft matten 19 mm op — beschermt tegen vocht, modder en buitenvuil.
- D Hoogwaardig Drainagesysteem**  
Doorlaatbaarheid > 360 mm/u (EN 12616) — geen stilstaand water zelfs bij hevige regen.
- R Snelle Montage**  
Gereedschaploos click-and-lock systeem. Tegels en profielen in minuten gemonteerd.
- C 10 Configuraties**  
Dekt 1 tot 10 Mat 2.0 matten — oppervlak van 1,12 m2 tot 6,70 m2 afhankelijk van configuratie.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Tegel               | 305 × 305 × 19 mm — Polypropyleen     |
| Schokabsorptie      | EN 14808 : >= 11 %                    |
| Verticale terugveer | EN 12235 : 100 %                      |
| Drainage            | EN 12616 : > 360 mm/u                 |
| UV-bestendigheid    | EN ISO 20105-A02 : >= 3               |
| Treksterkte         | 1.312 N                               |
| Configuraties       | 10 formaten — 1 tot 10 Mat 2.0 matten |
| Materiaal           | Zwart polypropyleen (PP)              |

## INSTALLATIE & GEBRUIK

- Bodem controleren**  
Vlakke, stabiele en compacte ondergrond. Onstabiele ondergrond behandelen voor installatie.
- Tegels monteren**  
Tegels rij voor rij vastklikken. Rand- en hoekprofielen bevestigen.
- Mat 2.0 matten plaatsen**  
Matten op het platform leggen. Connector oriënteren en kabels aansluiten.
- Afdekken met OUTDOOR mat**  
Beschermsmat uitrollen (zie OUTDOOR mat fiche). 300 mm overschrijding controleren.