

Powergame+™ Plattform

Outdoor-Installationsbasis · Mat 2.0 Systeme

NUR OUTDOOR



Die unverzichtbare technische Basis für jede Mat 2.0 Außeninstallation.

HAUPTMERKMALE

- I Bodenisolierung**
Hebt Teppiche um 19 mm an — schützt vor Feuchtigkeit, Schlamm und Außenverschmutzung.
- D Hochleistungsentwässerung**
Wasserdurchlässigkeit > 360 mm/h (EN 12616) — kein stehendes Wasser bei starkem Regen.
- R Schnellmontage**
Werkzeugfreies Click-and-Lock-System. Platten und Profile in wenigen Minuten montiert.
- C 10 Konfigurationen**
Abdeckung von 1 bis 10 Mat 2.0 Teppichen — Fläche von 1,12 m² bis 6,70 m².

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--|
| Platte | 305 × 305 × 19 mm — Polypropylen |
| Stoßdämpfung | EN 14808 : >= 11 % |
| Vertikaler Rückprall | EN 12235 : 100 % |
| Entwässerung | EN 12616 : > 360 mm/h |
| UV-Beständigkeit | EN ISO 20105-A02 : >= 3 |
| Zugfestigkeit | 1.312 N |
| Konfigurationen | 10 Formate — 1 bis 10 Mat 2.0 Teppiche |
| Material | Schwarzes Polypropylen (PP) |

INSTALLATION & BETRIEB

- 1 Boden prüfen**
Ebene, stabile und kompakte Fläche. Instabile Untergründe vor Montage behandeln.
- 2 Platten montieren**
Platten reihenweise einclippen. Rand- und Eckprofile anbringen.
- 3 Mat 2.0 Teppiche legen**
Teppiche auf der Plattform ausrichten. Stecker orientieren und Kabel anschließen.
- 4 Mit OUTDOOR-Teppich abdecken**
Schutzteppich ausrollen (siehe OUTDOOR-Teppich-Datenblatt). 300 mm Überlappung prüfen.