

Plataforma Powergame+™

Base de instalación exterior · Sistemas Mat 2.0

SOLO OUTDOOR



La base técnica indispensable para cualquier instalación Mat 2.0 en exterior.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- I Aislamiento del suelo**
Eleva las alfombras 19 mm — protege contra la humedad, el barro y los residuos exteriores.
- D Drenaje de alto rendimiento**
Permeabilidad > 360 mm/h (EN 12616) — sin agua estancada incluso con lluvias intensas.
- R Montaje rápido**
Sistema click-and-lock sin herramientas. Baldosas y perfiles ensamblados en minutos.
- C 10 configuraciones**
Cubre de 1 a 10 alfombras Mat 2.0 — superficie de 1,12 m2 a 6,70 m2 según configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Baldosa	305 x 305 x 19 mm — Polipropileno
Absorción de impactos	EN 14808 : >= 11 %
Rebote vertical	EN 12235 : 100 %
Drenaje	EN 12616 : > 360 mm/h
Resistencia UV	EN ISO 20105-A02 : >= 3
Resistencia a la tracción	1.312 N
Configuraciones	10 formatos — 1 a 10 alfombras Mat 2.0
Material	Polipropileno negro (PP)

INSTALACIÓN Y USO

- 1 Comprobar el suelo**
Superficie plana, estable y compacta. Tratar cualquier superficie inestable antes de la instalación.
- 2 Ensamblar las baldosas**
Encajar las baldosas fila por fila. Fijar los perfiles macho y hembra en el perímetro y los ángulos.
- 3 Colocar las alfombras Mat 2.0**
Disponer las alfombras sobre la plataforma ensamblada. Orientar el conector y conectar los cables.
- 4 Cubrir con alfombra OUTDOOR**
Extender la alfombra protectora (ver ficha alfombra OUTDOOR). Comprobar 300 mm de reborde.