

# بوابة الاتصالات

موديل M2G10 · أنظمة Mat 2.0

بوابة



مدمجة – نقل آمن للبيانات في الوقت الفعلي 4G و Ethernet و WiFi

## الميزات الرئيسية

- تشغيل فوري** (ت): إعداد سريع عبر تطبيق Technis Counting. لا تتطلب خبرة تقنية.
- اتصال ثلاثي** (ث): اتصال سلس يناسب أي بيئة 4G و Ethernet و WiFi.
- أمن** (أ): نقل بيانات مشفر. لا يتم جمع أو تخزين أي بيانات شخصية.
- مستقل** (م): بطارية NiMH مدمجة للإغلاق الآمن. تعمل بشكل مستقل وآمن.

## المواصفات التقنية

الطول	156 م / 6.14 م
العرض	177 م / 6.97 م
الارتفاع	97 م / 3.82 م
الوزن	1.34 كغ / 610 غ
الاتصال	WiFi · Ethernet · 4G
فئة Ethernet	10BASE-T / 100Base-TX
جهد التغذية	220-240 VAC, 50-60 Hz
الطاقة القصوى	30 W
الاستهلاك (24 ساعة)	0.72 kWh
البطارية	3.6 V, 800 mAh, NiMH
درجة حرارة التشغيل	0-50°C
الشهادات	CE · FCC · EN 62368-1

## التركيب والاستخدام

- توصيل الحوائث**: وصل كابل موصل Mat-to-Gateway بمنفذ 'موصل الحصىرة' في البوابة.
- تشغيل البوابة**: وصل كابل الطاقة المرفق بمقبس VAC 240-220 مؤرض.
- مسح رمز QR**: اذهب إلى Admin < مسح QR، وجهه للوحة الخلفية. افتح تطبيق Technis Counting.
- ضبط العد**: سم الجهاز، اختر التركيب والممر واتجاه العد.