

Kommunikations-Gateway

Modell M2G10 · Mat 2.0 Systeme

GATEWAY



Integriertes WLAN, Ethernet und 4G — sichere Datenübertragung in Echtzeit.

HAUPTMERKMALE

C **Triple-Konnektivität**
WLAN, Ethernet und 4G. Nahtlose Verbindung für jede Umgebung.

A **Autonom**
Integrierter NiMH-Akku für sicheres Herunterfahren. Unabhängiger Betrieb.

P **Plug & Play**
Schnelle Einrichtung über die Technis Counting App. Kein technisches Fachwissen nötig.

S **Sicher**
Verschlüsselte Datenübertragung. Keine personenbezogenen Daten gespeichert.

TECHNISCHE DATEN

Länge	156 mm / 6,14 in
Breite	177 mm / 6,97 in
Höhe	97 mm / 3,82 in
Gewicht	610 g / 1,34 lb
Konnektivität	WLAN · Ethernet · 4G
Ethernet-Klasse	10BASE-T / 100Base-TX, CAT5
Versorgungsspannung	220-240 VAC, 50-60 Hz
Max. Leistung	30 W
Verbrauch (24h)	0,72 kWh
Akku	3,6 V, 800 mAh, NiMH
Betriebstemperatur	0-50°C / 32-122°F
Zertifizierungen	CE · FCC · EN 62368-1

INSTALLATION & BETRIEB

- 1 Teppiche anschließen**
Kabel des Mat-to-Gateway-Steckers an den 'Teppich-Anschluss' der Gateway anschließen.
- 2 Gateway einschalten**
Mitgeliefertes Netzkabel an geerdete 220-240-VAC-Steckdose anschließen.
- 3 QR-Code scannen**
Technis Counting App öffnen. Zu Admin > QR-Code scannen gehen, Rückseite anvisieren.
- 4 Zählung konfigurieren**
Gerät benennen, Installation, Durchgang und Zählrichtung auswählen.