

Tappeto di Protezione

Uso Esterno · Sistemi Mat 2.0

OUTDOOR**Prestazioni e robustezza per le vostre installazioni sportive all'aperto.**

CARATTERISTICHE CHIAVE

- U Resistenza UV certificata**
Trattamento UV conforme EN ISO 20105-A02 ≥ 3 — resiste alle intemperie e alle variazioni termiche.
- C Grande copertura**
Dimensioni rinforzate: 300 mm di sporgenza sulla piattaforma Powergame+™.
- D Due finiture outdoor**
Dark Grey antibatterico o stampa HD ad alta definizione, resistente ai raggi UV.
- V Ventilazione preservata**
Il design non giuntato consente la libera circolazione dell'aria sotto i tappeti.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	1.600 × 1.900 mm a 6.200 × 1.900 mm
Sporgenza	300 mm (4 lati piattaforma)
Compatibilità	Piattaforma Powergame+™ esclusivamente
Finiture	Dark Grey · Stampa HD
Resistenza UV	EN ISO 20105-A02 ≥ 3
Scivolosità	EN 13036-4 : 80–110
Configurazioni	10 riferimenti (da 1 a 10 tappeti)
Condizione richiesta	Piattaforma Powergame+™ obbligatoria

INSTALLAZIONE & USO

- 1 Installare la piattaforma**
Assemblare la piattaforma Powergame+™ (vedere scheda dedicata) su suolo stabile e piano.
- 2 Posare i tappeti Mat 2.0**
Disporre i tappeti sulla piattaforma. Orientare il connettore. Collegare i cavi.
- 3 Stendere la copertura**
Stendere il tappeto di protezione sull'insieme. Verificare 300 mm di sporgenza.
- 4 Controllare l'installazione**
Il tappeto di protezione tiene per il proprio peso — senza fissaggio meccanico.