

Communicatie Gateway

Model M2G10 · Mat 2.0 Systemen

GATEWAY



Ingebouwde WiFi, Ethernet en 4G — veilige realtime datatransmissie.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

C **Drievoudige Connectiviteit**
WiFi, Ethernet en 4G. Naadloze verbinding voor elke omgeving.

A **Autonoom**
Ingebouwde NiMH-batterij voor veilig afsluiten. Onafhankelijke werking.

P **Plug & Play**
Snelle configuratie via de Technis Counting app. Geen technische kennis vereist.

S **Beveiligd**
Versleutelde datatransmissie. Geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Lengte	156 mm / 6,14 in
Breedte	177 mm / 6,97 in
Hoogte	97 mm / 3,82 in
Gewicht	610 g / 1,34 lb
Connectiviteit	WiFi · Ethernet · 4G
Ethernet-klasse	10BASE-T / 100Base-TX, CAT5
Voedingsspanning	220-240 VAC, 50-60 Hz
Max. vermogen	30 W
Verbruik (24u)	0,72 kWh
Batterij	3,6 V, 800 mAh, NiMH
Bedrijfstemperatuur	0-50°C / 32-122°F
Certificeringen	CE · FCC · EN 62368-1

INSTALLATIE & GEBRUIK

- Matten aansluiten**
Kabel van de Mat-to-Gateway connector op de 'Mat-aansluiting' van de gateway aansluiten.
- Gateway inschakelen**
Meegeleverde voedingskabel aansluiten op een geaard 220-240 VAC stopcontact.
- QR-code scannen**
Technis Counting app openen. Naar Admin > QR-code scannen gaan, achterpaneel richten.
- Tellen instellen**
Apparaat een naam geven, installatie, doorgang en telrichting selecteren.